

KSC800ABG4

End feed unit, Canalis KSC800, copper, 800A,
left mounting, without line protection, 3L+N
+PE/3L+PEN, white RAL9001



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSC
Compatibiliteit product	Canalis KSC railkokersysteem 630...800 A
Product or component type	Voedingseenheid
Materiaal	Rood koper
Ie toegekende bedrijfstrom	800 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PEN
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Links
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 240 mm ² flexibel Kabelschoen voor 300 mm ² stijf
Width	753 mm
Depth	370 mm
Height	500 mm
Net weight	30 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	50 cm
Package 1 Length	76 cm
Package 1 Weight	32 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product