



Hoofd

Range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT HD
Applicatie	Elektrische verdeling met lage spanning
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	2000 mm
Nominale breedte kast	700 mm
Nominale diepte kast	600 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 2 Adapter rechtop: deur 2 Tussen-stijl

Complementair

Structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Achterkant Voorkant
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter rechtop met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

Standards	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Milieu-eigenschappen	Zware omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215 cm
Package 1 Width	75 cm
Package 1 Length	70 cm
Package 1 Weight	107 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------