

FL SFP GT - Módulo de medios

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989420>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo Gigabit SFP para la transferencia de hasta 100 m.

Descripción del producto

Módulo SFP con una tasa de transferencia de datos de 1000 MBit/s con una longitud de transferencia máxima de 100 m.

Sus ventajas

- Conformidad MSA

Datos comerciales

Código de artículo	2989420
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN623
Clave de producto	DNN623
GTIN	4046356346122
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	13,7 mm
Altura	8,95 mm
Longitud	56,5 mm

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material carcasa	Metal

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje (Puerto SFP)
-----------------	---------------------------------

Interfaces

Ethernet (RJ45)

Tipo de conexión	RJ45
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Física de transmisión	Cobre
Longitud de transmisión	100 m (por segmento)
LEDs de señales	en función del módulo Factoryline
Número de canales	1 (Puerto RJ45)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo SFP
Construcción	Módulos Factoryline con ranura SFP
Formato	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Señalización

Indicación de estado	a través de módulo Factoryline
----------------------	--------------------------------

Propiedades eléctricas

Absorción de corriente	375 mA
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,24 W
Medio de transmisión	Cobre

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V (mediante interruptor Factoryline)
Conexión alimentación	a través de ranura SFP
Absorción de corriente máxima	375 mA

FL SFP GT - Módulo de medios

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989420>



Absorción de corriente	375 mA
------------------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2989420>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,666 kg CO2e
---------	---------------