# KNX - Entrada binaria carril DIN 8 entradas 230 V





## Principal

KNX	
Entrada binaria	
KNX	
	Entrada binaria

### Complementario

Total number of 18 mm modules	4
Montaje de dispositivo de cableado	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50 Hz
Número de entradas	8
Tipo de entrada	Binario
Señalizaciones en local	LED

#### Entorno

Grado de protección IP	IP20

# Unidades de embalaje

PCE
1
8,000 cm
12,500 cm
15,800 cm
253,000 g
S03
10
30,000 cm
30,000 cm
40,000 cm
3,096 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí	

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months