



Hoofd

Range of product	Lexium Cobot
Product or component type	Robot controller
Compatibiliteit product	3 kg payload robot cobot
Aantal digitale ingangen	16
Aantal digitale uitgangen	16
Aantal analoge ingangen	2
Aantal analoge uitgangen	2

Complementair

Ingangsspanning	100...240 V AC 50/60 Hz
I/O rated voltage	24 V DC
Communicatie-interface	TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU ProfiNet EthernetIP
IP-beschermingsgraad	IP44
Materiaal	Roestvrij staal
Width	410 mm
Height	307 mm
Depth	235 mm
Net weight	12 kg
Standards	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 Nr. 24 REACH RoHS
Markering	CE KC TÜV

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41 cm
Package 1 Width	34 cm
Package 1 Length	59,5 cm

Package 1 Weight	14,9 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	70,9 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur