



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

## Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	11
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	550 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	2,08 kg





## Entorno

Grado de protección IP	IP30
------------------------	------

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	51,500 cm
Paquete 1 Longitud	56,500 cm
Paquete 1 Peso	2,063 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	51,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	13,358 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	78,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	119,000 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos