Scheda prodotto
Caratteristiche

GS2AH110
Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - nera - per int.-sez. 30 A UL

Presentazione

Gamma prodotto	TeSys
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GS2AH
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità gamma	TeSys TeSys GS GS1D
Tipo di manovra	Frontale esterno
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Handle positions	O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con
Switch rated current	30 A
Norme di riferimento	UL CSA
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	219,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,948 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months