


TERMINAL DE CABLE PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46329, 150 MM², M20

Número de artículo: 183640

Terminales de cable de compresión de aluminio DIN 46329, de E-Al, desnudos, diseño sellado longitudinalmente con tope de aceite. Diseño: Sección rm/sm: 150 mm²; Sección se: 185 mm²; Pasador Ø: M20; Número de código: 25; D1: 16,3 mm; D2: 21 mm; A: 60 mm; B: 30 mm; L: 90 mm; Peso por 100 piezas ~kg: 8,2; Crimpado 7 mm: 3; Crimpado 5 mm: 6; según DIN: -; según PU/unidad: 1

Longitud (mm) 90 mm
Anchura (mm) 30 mm
Altura (mm) 30 mm
Peso (kg) 0,082 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium
Color	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	20
Número de orificios de fijación	1
Número de código	25
forma de vaina	kurz
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	185 mm² - 185 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836408

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de