

Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen



Verbindungsdose

- Deckelschrauben-Abstand 67 mm
- für alle Schalungsarten geeignet

Artikel-Nr.:	1276-70
EAN:	4013456331808
Tiefe	66 mm
Einbauöffnung Ø	70 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm	2
Rückteil mit Aufnahme für Stützelement	Ja
Anzahl Teile	2
mit Deckel und Deckelschrauben	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	130

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073

