



### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G conducto
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

### Complementario

Descripción del armario/celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	8
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	400 mm
Ancho	250 mm
Peso del producto	0,8 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,3 cm
Paquete 1 Longitud	41,2 cm
Paquete 1 Peso	817,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,8 cm
Paquete 2 Longitud	43,0 cm
Paquete 2 Peso	8,436 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	214,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos