



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	400 mm
Larghezza	250 mm
Peso prodotto	0,8 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,3 cm
Confezione 1: profondità	41,2 cm
Confezione 1: peso	817,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	27,8 cm
Confezione 2: profondità	43,0 cm
Confezione 2: peso	8,436 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	80,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	214,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------