



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
Werkingpositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal verticale modules	8
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	400 mm
Width	250 mm
Net weight	0,8 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,3 cm
Package 1 Length	41,2 cm
Package 1 Weight	817,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,8 cm
Package 2 Length	43,0 cm
Package 2 Weight	8,436 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	214,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen