

DESTORNILLADOR DE RANURA DELGADA VDE, 3,5 X 100 MM

Número de artículo: 117762

Destornillador VDE aislado 1.000 V, el aislamiento estrecho de la hoja garantiza una accesibilidad óptima a los tornillos situados a baja altura, fabricado según IEC 60900, clasificación VDE 0682, parte 201, comprobado por piezas en baño de agua con una tensión de prueba de 10.000 voltios, comprobado según GS. Mango triangular ergonómico, resistente a gasolina, diluyentes y otros disolventes químicos. Destornillador ranurado VDE slim 3,5 x 100 mm, longitud total 205 mm



Longitud (mm) 205 mm
 Anchura (mm) 25 mm
 Altura (mm) 25 mm
 Peso (kg) 0,0446 kg

Atributo	Valor
Versión de baja chispa	No
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Diseño del asa	2-Komponenten
Peso	45 g
longitud total	205 mm
Ejecución	gerade
Longitud de la hoja	100 mm
Diámetro del sonido	3.5 mm
Diseño de precisión	No
Material del asa	Kunststoff
Ejecución del vástago	rund
Accionamiento cuadrado/hexagonal	ohne
Escuadra hexagonal en toda la hoja	No
Antimagnético	No
dispositivo de sujeción	No
Con protección antideslizante	Sí
Tapa giratoria	No
Con tapa de impacto	No
Material de la hoja	Chrom-Vanadium-Stahl
Protección de la superficie de la cuchilla	verchromt
Hoja continua	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Tamaño	sonstige
Ancho de la hoja	3.5 mm
Grosor de la hoja	0.6 mm
Hoja curvada	No

GTIN: 4021103177624

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de