NSYTBP885 Thalassa TBP UL PC 89x89x54





Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	89 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	54 mm
Altezza interna	80 mm
Larghezza interna	80 mm
Profondità interna	47 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione	1 corpo
dispositivo	1 coperchio
	4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 5
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	UL 508 A IEC 62208	
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UL	
Classe di isolamento	Classe II	
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)	
Peso prodotto	0,108 kg	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-1560 °C
Operating temperature	-2580 °C

Confezionamenti

PCE	
1	
5,1 cm	
8,9 cm	
8,9 cm	
108,0 g	
CAR	
160	
	1 5,1 cm 8,9 cm 8,9 cm 108,0 g

Confezione 2: altezza	41,0 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	160,0 cm
Confezione 2: peso	18,66 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1920
Confezione 3: altezza	120 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	136 cm
Confezione 3: peso	219 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea) de EU RoHS Dichiarazione
Sì
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
₫ Si
Profilo Ambientale Del Prodotto
r Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months