



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa TBP
Device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Height	89 mm
Width	89 mm
Depth	54 mm
Binnenhoogte	80 mm
Binnenbreedte	80 mm
Inwendige diepte	47 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Quantity per set	Set van 5
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage volle afdekking
Bevestiging deksel	Metalen schroeven
Type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	UL 508 A IEC 62208
Product certifications	TÜV[RETURN]UL
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Montagezone	Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
Net weight	0,108 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,1 cm
Package 1 Width	8,9 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	160
Package 2 Height	41,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	160,0 cm
Package 2 Weight	18,66 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1920
Package 3 Height	120 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	136 cm
Package 3 Weight	219 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------