



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	10 W
Tensione di ingresso	110...250 V CA 50/60 Hz
Collegamento elettrico	Cavo 2 x 0,75 mm ² lunghezza: 300 mm

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	Esterno: 85 mm
Larghezza	Esterno: 25 mm
Profondità	Esterno : 57 mm
Condizioni d'impiego	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	126,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	105
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,880 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	67,520 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------