



Hoofd

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Indicatorbank
Type element signaalkolom	Verlichte eenheid
Type signalering	Vast
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBC
Materiaal	Polycarbonaat
Lichtbron	Lamp niet inbegrepen, oranje
Type lamp	Gloeilamp met BA 15d basis Beschermd LED
Us nominale voedingsspanning	<= 250 V

Complementair

Montage stijl	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Maximaal vermogensverlies in W	7 W
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm ² met kabeluiteinde
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	63 mm
CAD totale diepte	70 mm

Omgeving

Pollution degree	2
Product certifications	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standards	IEC 60947-5-1
Beschermdende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...50 °C: LED -25...70 °C: gloeilamp
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform aan UL (binnenshuis)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	8,200 cm
Package 1 Weight	135,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,382 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------