Scheda prodotto
Caratteristiche

LA8D324
Polo addizionale per corpo sezionatore TeSys LS1D32

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome dispositivo	LA8D
Numero di poli	1P

Caratteristiche tecniche

Installazione	Rail
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Tipo di controllo	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	30 A
Segnalazione locale	Blown fuse indication
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo fusibile	AM GG
Calibro del fusibile associato	30 A aM 30 A gG
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…6 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm su morsetti di fissaggio a vite

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-2 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1
Certificazioni prodotto	BV
Trattamento di protezione	TH
Temperatura ambiente	-50…70 °C funzionamento
Altezza	89 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	68,3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	64,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	20

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,567 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	560
Confezione 3: altezza	77,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	43,78 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months