



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Zekering-onderbreker
Device short name	LA8D
Poles description	1P

Complementair

Mounting support	Rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Control type	Omschakelen
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V
Ie toegekende bedrijfstrom	30 A
Local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
Type zekering	AM GG
Verbonden zekeringsvermogen	30 A aM 30 A gG
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	1,7 N.m op schroefklem aansluitingen

Omgeving

Standards	IEC 60947-2 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1
Product certifications	BV
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-50...70 °C werking
Height	89 mm
Width	45 mm
Depth	68,3 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,567 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	560
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	43,78 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------