

## MOPL K61 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 145 mm, Breite: 245 mm, Tiefe: 2 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3073120000</a>                                                                                                                                   |
| Art        | MOPL K61 STAHL                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190858056                                                                                                                                                |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                      |

**MOPL K61 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|                      |         |                        |            |
|----------------------|---------|------------------------|------------|
| Tiefe                | 2 mm    | Tiefe (inch)           | 0,079 inch |
| Höhe                 | 145 mm  | Höhe (inch)            | 5,709 inch |
| Breite               | 245 mm  | Breite (inch)          | 9,646 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 72,5 mm | Befestigungsmaß Breite | 230 mm     |
| Nettogewicht         | 497 g   |                        |            |

**Allgemeine Angaben**

|                 |            |                |                     |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Materialstärke | 2 mm                |
| Oberfläche      | verzinkt   | Werkstoff      | Stahlblech verzinkt |

**Allgemeine Angaben Zubehör**

|                      |            |                        |                     |
|----------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Befestigungsart      | geschraubt | Befestigungsmaß Breite | 230 mm              |
| Befestigungsmaß Höhe | 72,5 mm    | Materialstärke         | 2 mm                |
| Oberfläche           | verzinkt   | Werkstoff              | Stahlblech verzinkt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |                                          |

## MOPL K61 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Tiefe 7,5 mm



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X7.5 ST POK 1626       | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000003909</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 243 mm, ohne Langloch, |
| GTIN (EAN) | 4050118652673              | Stahl, verzinkt und passiviert                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                 |

### Tiefe 7,5 mm



Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X7.5 ST K61            | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000037567</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 243 mm, mit Langloch, Stahl, |
| GTIN (EAN) | 4050118653298              | verzinkt, verchromt                                                   |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                       |