



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Verlichte drukknop
Device short name	K
Type operator	druk-trek
Operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm
Extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Lichtbron	gloeierend
Lichtbron	Gloeilamp
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Rechtstreeks
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen
Werkingspositie	Eender welke positie
Ie nom. bedrijfstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Werking contacten	Standaard
Product presentatie	Compleet product
Kap/operator of lenskleur	Rood
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Voeding lichtblok	Totale spanning
Operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
Type operator	Druk-trek
Informatie positie operator	2 posities
Formaat	30 mm

Omgeving

Product certifications	CSA LR 25490 klasse 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR[RETURN]NEMA
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	185,973 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.