

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dispositivo de protección contra sobretensiones, compuesto por conector macho y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo, para proteger un cable de dos hilos para interfaces de telecomunicación analógicas y digitales (VDSL hasta 50 Mbit/s), en tramos cortos (<300 m) hasta 100 Mbit/s). Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Sus ventajas

- Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
- Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
- Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación

Datos comerciales

Código de artículo	2801290
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2153
Clave de producto	CL2153
GTIN	4046356766715
Peso por unidad (incluido el embalaje)	113,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	108,9 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril.
-------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protecc. contra sobretens. para técn. de información
Familia de productos	PLUGTRAB IQ
Clase de ensayo IEC	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Clase de exigencias VDE	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	Indic. óptica, varios niveles
Pares de conductores por módulo	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	180 V DC
-----------------------	----------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones


PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Esquema de dimensiones



Anchura	17,7 mm
Altura	109,3 mm
Profundidad	77,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Earth Ground
Tensión nominal U_N	180 V DC
Tensión constante máxima U_C	180 V DC
Corriente asignada	150 mA (25 °C)
Corriente activa de servicio $I_{CA} U_C$	$\leq 1 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μs (conductor-conductor)	10 kA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	10 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs (conductor-tierra)	2,5 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	20 kA
Nivel de protección U_p (conductor-conductor)	$\leq 290 V$ (B2 - 100 A)
	$\leq 290 V$ (C1 - 1 kV)
	$\leq 290 V$ (C2 - 10 kV)
	$\leq 300 V$ (C2 - 10 kA)
	$\leq 290 V$ (C3 - 50 A)
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 500 V$ (B2 - 100 A)
	$\leq 600 V$ (C1 - 1 kV)
	$\leq 600 V$ (C2 - 10 kV)
	$\leq 650 V$ (C2 - 10 kA)
	$\leq 700 V$ (C3 - 50 A)
Tiempo de reacción t_A (conductor-conductor)	$\leq 1 ns$

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Tiempo de reacción tA (conductor-tierra)	≤ 100 ns
Atenuación de inserción aE, sim.	típ. 0,3 dB (5 MHz / 150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω	típ. 25 MHz
Capacidad (hilo-hilo)	típ. 60 pF
Resistencia por ruta	1,2 Ω ±5 %
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	Indic. óptica, varios niveles
Fusible previo máximo requerido	150 mA (lento)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor)	C1 - 500 A
	C2 - 10 kA
	C3 - 50 A
	B2 - 100 A
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C1 - 500 A
	C2 - 10 kA
	C3 - 50 A
	B2 - 100 A
	D1 - 2,5 kA
Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor)	≤ 30 ms

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)

Normas y especificaciones

Clase de exigencias VDE	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000 + A1:2008 + A2:2012
Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	2001 + A1:2009 + A2:2013
Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Observación	2005
Normas/disposiciones	EN 61000-6-3
Observación	2007 + A1:2011

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra
sobretensiones



2801290
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Plano esquemático

PT-IQ-2X2+F-...DC-UT(PT)									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG}	PFH
	1.07 _{x10⁻⁵}	1.90 _{x10⁻³} 1/h	0.1 %	0.2 %	5.34 _{x10⁻⁷}	9.50 _{x10⁻¹¹} 1/h	5 %	0.1 %	0.1 %
					1.07 _{x10⁻⁶}	1.90 _{x10⁻¹⁰} 1/h	10 %	0.1 %	0.2 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 13/04-032 R017 V4R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

Escenarios de la seguridad funcional
La tabla también es válida para el grupo de artículos PT-IQ-1X2-TELE-UT(PT).

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones

2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Diagrama





Diagrama eléctrico



PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>



UL listado

ID de homologación: FILE E 477688



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 477688

Functional Safety

ID de homologación: 13-04-032 R017 V4R0

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-1X2-TELE-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2801290

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2801290>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	5ff2fe38-430e-4dc0-9cde-626613d6ed2a

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es