



Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC PV
Gama	ComPact
Nombre abreviado del equipo	cont. rupt. prem.
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación Compact Compact NSX400 CC Compact Compact NSX630 CC PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Apertura avanzada
Tipo de montaje	Extraíble
[I _{th}] Corriente térmica convencional del aire	6 A
[I _e] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 0,1 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 1,5 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 4 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,6 A en 110 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V corriente continua DC-12, estado 1 6 A en 24 V corriente continua DC-14, estado 1 0,03 A en 250 V corriente continua DC-14, estado 1 0,05 A en 110 V corriente continua DC-14, estado 1 0,2 A en 48 V corriente continua DC-14, estado 1 1 A en 24 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,300 cm
Paquete 1 Longitud	8,100 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,800 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------