

KATIMEX® KATI®-TWIST, LONGUEUR 25 M, 4,5 MM Ø
Numéro d'article: 142545

Katimex® Kati®Twist, les nouvelles bandes en polyester résistantes à l'usure, convainquent par leur grande stabilité au cisaillement et leur faible résistance au frottement (jusqu'à 60% inférieure à celle des bandes en plastique ou en acier traditionnelles) dans les tuyaux vides. Très bonne résistance à la flexion et au glissement. Charge de traction maximale sur la douille initiale (M5) : 200 kg. Réparable en cas de rupture de la bande (douille initiale à presser). Force de rupture/bande : 4,0 kN. Tous les accessoires de Kati®Blitz et Kabelmax® sont utilisables de manière compatible. Version, avec un Ø de 4,5 mm ; longueur 25 m.



Longueur (mm) 450 mm

Largeur (mm) 400 mm

Hauteur (mm) 50 mm

Poids (kg) 0,6 kg

Attribut	Valeur
Forme	rund
Longtemps	25 m
matériau	Kunststoff
Couleur	sonstige
Qualité du matériau	Polyamid (PA)
Domaine d'utilisation	Installation tube
Largeur/diamètre du fil de traction	4.5 mm
Épaisseur du fil métallique	4.5 mm
charge de rupture	407 kg
Forme de la tête	sonstige
Diamètre de la tête du guide-câble	10 mm
raccord fileté	Oui
Type de port	sonstige
Verdrillt	Oui
Diamètre tambour/anneau	- mm

GTIN: 4021103425459

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de