



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface kaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Encoder-type	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
Us nominale voedingsspanning	5 V (spanninglimieten: 5...5,5 V) 8 V (spanninglimieten: 8...8,5 V) 12 V (spanninglimieten: 12...12,5 V)

Complementair

Compatibiliteit product	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Maximale voedingstroom	0,2 A
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale kabelafstand tussen apparaten	50 m
Resolutie snelheidsfeedback	2exp(13) maximum
Klokfrequentie	500 kHz vast
Uitgangstype	SinCos 10000 lijnen maximum EnDat 2.1 25 bits maximum SSI Gray of binair met geen, oneven of even pariteit, configureerbaar SinCos Hiperface 10000 lijnen maximum
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 7,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 7,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm ² (AWG 17) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm ² (AWG 17) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 7,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1 mm ² (AWG 17) <25 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 14,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 4,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 7,75 V Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 1,5 mm ² (AWG 15) <50 m kabellengte, codeerder, 200 mA bij 14,75 V
Net weight	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	156,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,566 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------