

HS LCA-RGB 10X3-L - Luz de señalización



1474405

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474405>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Luz de señalización con hilos trenzados, activo, flexible, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 1, (1 fila, 1 columna), diámetro: 10 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1474405
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4063151887278
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,7 g
Número de tarifa arancelaria	90019000
País de origen	TN

HS LCA-RGB 10X3-L - Luz de señalización



1474405

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474405>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	El conductor de luz se ha diseñado para encajarlo en un alojamiento de tolerancia H7. Presione la indicación luminosa en vertical y en seco. También puede pegar la indicación luminosa, por ejemplo , con LOCTITE 460.
Generalidades	Para el montaje en grosores de pared a partir de 1,5 mm
Generalidades	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Lámpara
Número de polos	1
Orientación	flexible
Tipo de hilo	Luz de señalización con hilos trenzados
Forma de la cabeza	Cabeza lenticular
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Dimensiones

Diámetro	10 mm (Diámetro de apertura)
	3 mm (Diámetro de lente)
Diámetro de taladro	8 mm ^{H7}
Dimensiones	94 mm (Extremos de cable)

Datos del material

Color (Lente)	transparente
Color (Carcasa)	plateado
Material Lente	PC
Material Carcasa	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Código IP máximo alcanzable	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

HS LCA-RGB 10X3-L - Luz de señalización

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474405>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27110201
ECLASS-15.0	27110201

ETIM

ETIM 10.0	EC002750
-----------	----------

HS LCA-RGB 10X3-L - Luz de señalización

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474405>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es