



Principales

Gamme de produit	Masterpact MTZ2
Gamme	MasterPact
Nom du produit	MasterPact MTZ2 10
Nom de l'appareil	Masterpact MTZ2 10
Type de produit ou équipement	Bloc de coupure
Application	Distribution
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Codification du pouvoir de coupure	N2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie B

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe
[In] courant assigné d'emploi	1000 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-2
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	105 KA 220/415 V CA à 50/60 Hz 105 KA 440 V CA à 50/60 Hz 105 KA 525 V CA à 50/60 Hz 105 kA 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Calibre CT disjoncteur	1000 A
Pouvoir de coupure	50 KA Icu à 220/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	50 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 KA à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie mécanique	12500 Cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-2 25000 cycle avec maintenance se conformer à CEI 60947-2
Durée de vie électrique	AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2 10000 Cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2 10000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2 AC-23A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2 AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-2
"Pas" de raccordement	115 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	30 KA 3 s se conformer à CEI 60947-2 50 KA 1s se conformer à CEI 60947-2
Temps de coupure maximal	25 ms
Temps de fermeture maximum	70 ms
Hauteur	352 mm

Largeur	422 mm
Profondeur	300 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	35,2 cm
Largeur de l'emballage 1	42,2 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	80,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui