

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contacto crimpado



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689556>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Similar a la ilustración

Contacto engastado, para insertos de contactos D-SUB con densidad de contactos estándar, macho, sección de conexión AWG 24 ... 20, estampado, dorado

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1689556                                  |
| Unidad de embalaje                        | 10.000 Unidades                          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10.000 Unidades                          |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABNCAC                                   |
| Clave de producto                         | ABNCAC                                   |
| GTIN                                      | 4017918895266                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 10 g                                     |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,076 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contacto crimpado



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689556>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Tipo de embalaje: rollo, desenrollado a la izquierda |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

### Montaje

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de montaje | Conexión crimpada |
|-----------------|-------------------|

### Propiedades del artículo

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tipo de producto              | Contacto engastado |
| Tipo de material del contacto | estampado          |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de conexión del contacto | Macho             |
| Tipo de conexión              | Conexión crimpada |

#### Conexión de conductores

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Longitud de pelado                 | 2,4 mm              |
| Sección de conexión (flexible)     | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conexión (rígido)       | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conexión AWG (rígido)   | 24 ... 20           |
| Sección de conexión AWG (flexible) | 24 ... 20           |

### Datos del material

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Material Contacto | Metal |
|-------------------|-------|

### Dimensiones

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Diámetro (Diámetro de contacto) | 1 mm |
|---------------------------------|------|

### Propiedades eléctricas

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Corriente asignada (Corriente de carga máxima) | 7,5 A |
|------------------------------------------------|-------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contacto crimpado



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689556>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contacto crimpado



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689556>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)