






Hoofd

Device short name	BSH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	8000 rpm
Continu koppel in stilstand	2,2 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 2,2 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 2,12 N.M voor LXM15LD17N4, 230 V, driefasig 2,12 N.M voor LXM15LD21M3, 230 V, driefasig 2,12 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 2,12 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 2,12 N.m voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand	6,1 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 7,2 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 4,14 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 6,8 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 6,8 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 6,8 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 4,47 N.M voor LXM15LD17N4, 230 V, driefasig 5,45 N.M voor LXM15LD21M3, 230 V, driefasig 6,8 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 6,8 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 6,8 N.m voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig

Nominaal outputvermogen	550 W voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 600 W voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 600 W voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 600 W voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 570 W voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 570 W voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 570 W voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 600 W voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 600 W voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 600 W voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 950 W voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 1000 W voor LXM15LD17N4, 230 V, driefasig 1000 W voor LXM15LD21M3, 230 V, driefasig 600 W voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 600 W voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 600 W voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig
Nominaal koppel	2,07 N.M voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 1,83 N.M voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,83 N.M voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,83 N.M voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 1,9 N.M voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 1,8 N.M voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 1,66 N.M voor LXM15LD17N4, 230 V, driefasig 1,66 N.M voor LXM15LD21M3, 230 V, driefasig 1,9 N.M voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 1,9 N.M voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 1,9 N.m voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig
Nominale snelheid	2500 tpm voor LXM32.D30M2 bij 10 A, 115 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD17F1, 110...120 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD17M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD28M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD28M2, 200...240 V, enkelfasig 5000 tpm voor LXM32.D18M2 bij 6 A, 230 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD42M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05BD42M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CD42M3X, 200...240 V, driefasig 6000 tpm voor LXM15LD17N4, 230 V, driefasig 6000 tpm voor LXM15LD21M3, 230 V, driefasig

Compatibiliteit product	LXM05AD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05AD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05AD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05BD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05BD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05BD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CD17F1 bij 110...120 V enkelfasig LXM05CD17M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CD28M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM32.D30M2 bij 115 V enkelfasig LXM32.D18M2 bij 230 V enkelfasig LXM15LD21M3 bij 230 V driefasig LXM05AD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM05BD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM05CD42M3X bij 200...240 V driefasig LXM15LD17N4 bij 230 V driefasig
Aseinde	Zonder schroefdraad
IP beschermingsgraad	IP65 norm IP67 met IP67 kit
Resolutie snelheidsfeedback	131.072 punten/draai
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	4,9 A
Continu vermogen	1,51 W
Maximale stroom Irms	20,6 A voor LXM15LD21M3 20,6 A voor LXM15LD17N4 19,9 A voor LXM05AD17F1 19,9 A voor LXM05AD17M2 19,9 A voor LXM05AD28M2 19,9 A voor LXM05AD42M3X 19,9 A voor LXM05BD17F1 19,9 A voor LXM05BD17M2 19,9 A voor LXM05BD28M2 19,9 A voor LXM05BD42M3X 19,9 A voor LXM05CD17F1 19,9 A voor LXM05CD17M2 19,9 A voor LXM05CD28M2 19,9 A voor LXM05CD42M3X 15 A voor LXM32.D30M2 18 A voor LXM32.D18M2
Max permanente stroom	19,9 A
Schakelfrequentie	8 kHz
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	11 mm
Aslengte	23 mm
Type terugkoppeling	SinCos Hiperface met enkelvoudige winding
Houdkoppel	2 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	70 mm
Aantal geschakelde motoren	2
Koppel constant	0,45 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	28 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	6
Inertie rotor	0,482 kg.cm ²
Statorweerstand	1,5 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	6,7 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	4,47 ms bij 20 °C

Maximale radiale kracht Fr	390 N bij 6000 rpm 410 N bij 5000 rpm 450 N bij 4000 rpm 490 N bij 3000 rpm 560 N bij 2000 rpm 710 N bij 1000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	10 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	212,5 mm
Diameter centrerende kraag	60 mm
Centreerkraagdiepte	2,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	82 mm
Net weight	3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,3 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	37,7 cm
Package 1 Weight	3,25 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen



- a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse
b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber
(1) M4-Schraube
(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)

Abmessungen in mm

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2									
39,5	25,5	39,5	39,5	187	213	23	18	2,5	4 N9	2,5 ^{+0,1} ₀	11 k6	M4 x 10


Abmessungen in in.

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 für Schrauben
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	7.36	8.38	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39

Einphasige 115-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D30M2




- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment

Einphasige 230-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32•D18M2



- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment