



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Nombre abreviado del equipo	LXM 52
Tipo de producto o componente	Cable prefabricado de un solo extremo
Compatibilidad del producto	Motor servo SHS[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 70 mm, 3 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 100 mm, 1 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 100 mm, 2 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 100 mm, 3 optimized in terms of high torque[RETURN]Motor servo SH3 - tipo de cable: 140 mm, 1 optimized in terms of high torque[RETURN]Motor servo MH3 - tipo de cable: 100 mm, 2 optimized in terms of torque and speed

Complementario

Número de fases de la red	Trifásica
[Us] tensión de alimentación asignada	208...480 V - 15...10 %
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Corriente de salida en continuo	6 A en 8 kHz
3 picos corriente de salida	18 A
Potencia continua	3,3 kW
Potencia nominal	1,8 kW
Frecuencia de corte	8 kHz
Categoría de sobretensión	III
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacid sujeción: 0.75...5.3 mm², AWG 18...AWG 10 - tipo de cable: CN1)
Par de apriete	CN1, estado 1 0,68 N.m
Número de entradas	4 digital
Voltaje entrada	24 V CC
Número de salidas	2 digital
Tensión de salida	24 V CC
Tiempo de rebote de los contactos	> 1 ms para complemento de STO_A, complemento de STO_B
Interfaz de comunicación	SERCOS III, integrado
Ancho	48 mm
Altura	270 mm
Profundidad	217 mm
Peso del producto	1,9 kg

Entorno

Normas	UL 508C IEC 61800-3
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60721-3-3
Resistencia a las vibraciones	10 m/s² acorde a IEC 60721-3-3
Resistencia a los choques	100 m/s² acorde a IEC 60721-3-3

Grado de contaminación	2
Características ambientales	3K3 acorde a IEC 60721-3-3
Humedad relativa	5...95 %
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	27,5 cm
Paquete 1 Longitud	33 cm
Paquete 1 Peso	2,528 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	8,193 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	74,876 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------