



Hoofd

Range of product	PacDrive 3
Device short name	LXM 52
Product or component type	Enkele aandrijving
Compatibiliteit product	Servomotor SHS[RETURN]Servomotor SH3 (70 mm, 3 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid[RETURN]Servomotor SH3 (100 mm, 1 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid[RETURN]Servomotor SH3 (100 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid[RETURN]Servomotor SH3 (100 mm, 3 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van hoog koppel[RETURN]Servomotor SH3 (140 mm, 1 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van hoog koppel[RETURN]Servomotor MH3 (100 mm, 2 motorgroepen)geoptimaliseerd in termen van koppel en snelheid

Complementair

Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Us nominale voedingsspanning	208...480 V - 15...10 %
Voedingsfrequentie	50...60 Hz - 5...5 %
Continue uitgangsstroom	6 A bij 8 kHz
Outputstroom 3s piek	18 A
Continu vermogen	3,3 kW
Nominaal vermogen	1,8 kW
Schakelfrequentie	8 kHz
Overvoltage category	III
Elektrische aansluiting	Terminal, klemvermogen: 0,75...5,3 mm², AWG 18...AWG 10 (CN1)
Aanspanmoment	CN1: 0,68 N.m
Aantal ingangen	4 digitaal
Discrete ingangsspanning	24 V DC
Aantal uitgangen	2 digitaal
Discrete uitgangsspanning	24 V DC
Tijd contactdender	> 1 ms voor aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
Communicatie-interface	SERCOS III, geïntegreerd
Width	48 mm
Height	270 mm
Depth	217 mm
Net weight	1,9 kg

Omgeving

Standards	UL 508C IEC 61800-3
Product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60721-3-3
Trilling bestendigheid	10 m/s² conform aan IEC 60721-3-3
Schokbestendigheid	100 m/s² conform aan IEC 60721-3-3
Pollution degree	2
Milieu-eigenschappen	3K3 conform aan IEC 60721-3-3

Relative humidity	5...95 %
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	33 cm
Package 1 Weight	2,528 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,193 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	74,876 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------