



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Uitbreidingseenheid

Complementair

Poortnummer	1 CAN-poort - 1 verwijderbare 3-wegs schroefconnector
Us nominale voedingsspanning	24 V +/- 10 % AC 20...38 V DC
Maximaal energieverbruik in W	30 W bij 24 V DC
Maximaal energieverbruik in VA	30 VA bij 24 V AC
Type display	Zonder display
Overvoltage category	I
Mounting support	DIN-rail
Width	72 mm
Height	113 mm
Depth	60 mm
Net weight	0,119 kg

Omgeving

Product certifications	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]cURus
Standards	EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 IEC 6100-4-2 IEC 6100-4-3 IEC 6100-4-4 IEC 6100-4-5 IEC 6100-4-6 IEC 6100-4-11 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 FC UL94 (materiaal V0)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...65 °C
Ambient air temperature for storage	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % niet-condenserend
IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	210 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,954 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen