

IGA 24 IP54 (902 472)


- Fácil inspección visual de los descargadores instalados a través de la puerta transparente
- Con terminal enchufable PE para seis polos y para N para 24 polos
- Con cubierta de entrada para cables



Fotografía no vinculante



Terminales enchufables integrados para los conductores PE y N.



Dimensiones de IGA 24 IP54

Envolvente aislante para descargadores con capacidad para 2x 12 módulos; con membrana aislante integrada y elástica para entrada de cables; ideal para cableado de paso.

Tipo art. no.	IGA 24 IP54 902 472
Grado de protección	IP 54
Tipo de tapa	puerta transparente
Color de la envolvente	gris, RAL 7035
Número de entradas de cables	8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 1x para cable Ø16,5-29 mm (arriba y abajo)
PE / N cantidad x sección	6 x 25 mm ² , 24 x 4 mm ² , Cu
Capacidad	24 (2x 12) módulo(s), DIN 43880
Dimensiones (An x Al x Pr)	295 x 458 x 129 mm
Peso	2,39 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364108950
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.