Boîtier pour bornes

# RK 4/12 SL-12x4²



## RK 4/12 SL-12x4²

**Boîtier pour bornes**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 61001201
Dimensions: 130 x 130 x 75 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrène, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**avec 12 bornes sans vis 4 mm² (type Weidmüller ZDU 4)**

**Accessoires joints:**
**4 Entrée de câbles IP54 M20 Plage d'étanchéité 8 - 13,5 mm, 1 Entrée de câbles IP54 M25 Plage d'étanchéité 9 - 18,5 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Vers le produit industriel: 63001201

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 4 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 130 mm |
| Longueur: | 130 mm |
| Hauteur: | 75 mm |
| Poids: | 0.43 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902858347 |
| Classe ETIM: | EC002713 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polystyrène |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

19000101 - HBA - Matériel de montage

19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers

19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers

19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers

19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

## Glande du câble

