

UK 10,3-HESI A 1500V - Borne de carril para fusible



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069842>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, tensión nominal: 1500 V DC, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 2,5 mm²- 25 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Sus ventajas

- Para cartuchos de fusible gPV 10 x 85, según IEC 60269-6
- Portafusibles para proteger por fusible los ramales fotovoltaicos de 1500 V DC

Datos comerciales

Código de artículo	1069842
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4055626747903
Peso por unidad (incluido el embalaje)	84,325 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85354000
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	1
Número de conexiones	2
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	6 W
Fusible	gG / gPV / 10,3 x 85

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2,5 Nm
Longitud de pelado	14 mm
Calibre macho	A7
Conexión según norma	IEC 60947-7-3
Sección de conductor rígido	2,5 mm² ... 25 mm²
Sección de conductor AWG	12 ... 4 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	2,5 mm² ... 25 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	12 ... 4 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	2,5 mm² ... 16 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	2,5 mm² ... 16 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,75 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,75 mm² ... 10 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,75 mm² ... 10 mm²
Corriente nominal	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Corriente de carga máxima	32 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	1500 V DC

UK 10,3-HESI A 1500V - Borne de carril para fusible



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069842>

Dimensiones

Anchura	23 mm
Altura	130 mm
Profundidad en NS 35/7,5	65,5 mm
Profundidad en NS 35/15	73 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC 60947-7-3
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico



UK 10,3-HESI A 1500V - Borne de carril para fusible



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069842>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069842>

UL listado ID de homologación: FILE E 353282				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	1500 V	32 A	-	-

CSA ID de homologación: 274201				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	1500 V	32 A	-	-

TÜV Rheinland ID de homologación: R 50427401				
--	--	--	--	--

UK 10,3-HESI A 1500V - Borne de carril para fusible



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069842>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,064 kg CO2e
---------	---------------