# Hoja de datos del producto NU942430 Características

Central plate, New Unica, 2xRJ45, DPM, 2m, inclined, aluminium



Principal	
Gama	New Unica
Tipo de producto o componente	Placa central
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de socket	2
Equipo suministrado	Tapa de protección Portaetiquetas
Tono de color	Aluminio

	_											
(	-14	٦	m	٦r	١	Р	m	Δ	n	ta	rı	

RJ45
Rasante
Fijado a presión
Inclinado
Shutter
2 módulos
DPM
Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Pintado en polvo
27 mm
45 mm
45 mm
Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes

### Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	4,0 cm	
Paquete 1 Ancho	7,5 cm	
Paquete 1 Longitud	5,0 cm	
Paquete 1 Peso	17,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	BB1	
Número de unidades en el paquete 2	10	
Paquete 2 Altura	13,0 cm	

Paquete 2 Ancho	12,3 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	272,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,619 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫si