



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Piastra centrale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Device presentation	Meccanismo
Numero di prese	2
Apparecchiatura fornita	Protective flap Etichettatura
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	RJ45
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Senso di installazione	Inclinato
Schermo	Shutter
Numero di moduli	2 moduli
Tipo di impronta	DPM
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Finitura superficie	Painted powder coated
Profondità	27 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK01

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	17,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13,0 cm

Confezione 2: larghezza	12,3 cm
Confezione 2: profondità	18,5 cm
Confezione 2: peso	272,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,619 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì