



### Principal

Tipo de producto o componente	Módulo adicional E/S
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600 Altivar Process ATV900 Easy G
Tipo de entrada/salida	2 entrada analógica configurable tensión, intensidad, sonda 6 entr, discreta 2 salida digital
Número de entrada analógica	2
Tipo de entrada analógica	AI4, AI5 corriente configurable, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 tensión configurable, estado 1 - 10...10 V CC, 24 V máx., impedancia: 20 kOhm, tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000, tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits
Número de salida digital	2
Salida discreta	- tipo de cable: DQ11, DQ12) lógica asignable, tiempo muestr: 1 ms
Salida lógica	- tipo de cable: DQ11, DQ12) lógica negativa - tipo de cable: DQ11, DQ12) lógica positiva
Número de entrada digital	6
Entrada discreta	(DI11...DI16) programable, impedancia: 250 Ohm, tiempo muestr: 1 ms
Entrada lógica	Lógica negativa - tipo de cable: DI11...DI16) Positiva - tipo de cable: DI11...DI16)
Corriente de entrada discreta	2,5 mA

### Complementario

Tensión de salida	24 V CC (límites de tensión: <= 30 V) lógica asignable
Intensidad de salida máxima	100 mA, lógica asignable
Voltaje entrada	24 V CC (límites de tensión: <= 30 V) para programable
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bloque de terminales de resorte extraíble, 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa, estado 1 entrada digital Protección contra cortocircuitos, estado 1 salida
Peso del producto	0,5 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	165,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,368 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas