



Hoofd

Product or component type	Extra I/O module
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
In-/uitgangstype	2 analoge ingang configureerbare spanning, stroom of sonde 6 discrete input 2 discrete output
Aantal analoge ingangen	2
Analoog inputtype	AI4, AI5 configureerbare stroom: 0...20 mA / 4...20 mA, samplingtijd: 0...1 ms, resolutie: 14 bits AI4, AI5 configureerbare spanning: - 10...10 V DC 24 V max, impedantie: 20 kOhm, samplingtijd: 0...1 ms, resolutie: 14 bits AI4, AI5 configureerbare PTC, Pt 100, Pt 1000, samplingtijd: 0...1 ms, resolutie: 14 bits
Aantal digitale uitgangen	2
Discreet uitgangstype	(DQ11, DQ12) toewijsbare logica, samplingtijd: 1 ms
Discrete outputlogica	(DQ11, DQ12) negatief (DQ11, DQ12) positief
Aantal digitale ingangen	6
Discreet inputtype	(DI11...DI16) programmeerbaar, impedantie: 250 Ohm, samplingtijd: 1 ms
Discrete inputlogica	Negatief (DI11...DI16) Positief (DI11...DI16)
Digitale ingangsstroom	2,5 mA

Complementair

Discrete uitgangsspanning	24 V DC (spanninglimieten: <= 30 V) toewijsbare logica
Maximale uitgangsstroom	100 mA, toewijsbare logica
Discrete ingangsspanning	24 V DC (spanninglimieten: <= 30 V) voor programmeerbaar
Elektrische aansluiting	Verwijderbaar verend klemmenblok, 1,5 mm² / AWG 16
Type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit: digitale input Beveiliging tegen kortsluiting: uitvoer
Net weight	0,5 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	165,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,368 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist