


Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

|                            |               |                                   |                                         |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Color                      | Negro         | Dimensiones BxH (mm)              | 7,6x300                                 |
| Material                   | Poliamida 66  | Resistencia a la tracción (daN)   | 22                                      |
| Capacidad del mazo Ø       | 6-73 mm       | Prueba del hilo incandescente     | 650 °C                                  |
| Tipo                       | Reaperturable | Tipo de material                  | Libre de halógenos según EN 60754-2     |
| Código Electrocod          | 3640          | Norma                             | EN 62775                                |
| Corrosividad del humo      | < 5%          | Resistencia a la llama según UL94 | V2                                      |
| Temperatura de instalación | -5 +60 °C     | Temperatura de servicio           | -40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C) |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2



-5 +60 °C

### MARCAS/APROBACIONES

