

# CARRIER-PMP (110X38) - Soporte para señalización



0831056  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0831056>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte para señalización, negro (RAL 9005), sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 110 mm



## Sus ventajas

- El soporte para señalización CARRIER-PMP (110x38) se utiliza en combinación con el índice insertable UCT-PMP o PMP-RFID ... y los rótulos identificativos de medios PMT y/o PMST.
- El CARRIER está equipado con lengüetas de retención que evitan una caída de los índices. Además, los PMST (10x38) ... pueden fijarse con ayuda de los remaches de fijación RVT-PA 3,5 BK en el Carrier
- Su campo de aplicación es la identificación unívoca de equipos y armarios de control
- El montaje puede realizarse con tornillos, las bridas atornilladas SCRT ... o las bridas WT.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0831056       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG261A        |
| Clave de producto                         | BG261A        |
| GTIN                                      | 4046356940870 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 27,05 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,92 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
|------------------|-------------------|

### Dimensiones

|             |           |
|-------------|-----------|
| Anchura     | 117,50 mm |
| Altura      | 42,50 mm  |
| Profundidad | 20,00 mm  |

### Campo de texto

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anchura del campo de texto | 110 mm |
| Altura del campo de texto  | 38 mm  |

### Datos del material

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Conforme a RoHS                                                        | sí                                 |
| Color                                                                  | negro (RAL 9005)                   |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                    | V0                                 |
| Material Elemento de base                                              | PA                                 |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 120 °C                             |
| Sustancias contenidas                                                  | no contiene siliconas ni halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

### Montaje

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo de montaje | atornillar, remachar |
|-----------------|----------------------|

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,166 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)