



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	ACTI9 IH
Device short name	IH
Product or component type	Mechanische tijdschakelaar
Aantal kanalen	1
Beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

Device application	Gebouw
Type last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescentielamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
Cyclusduur	24 h
Max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
Minimale intervalduur	15 min
Type instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
Stroomverbruik in W	0,5 W
Maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	110...230 V AC bij 50...60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Levensduur batterij	6 yr
Back-uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd en programma opslag 110 V AC
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	6
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
Capaciteit klem aansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm²
Width	54 mm
Height	90 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,198 kg
Standards	EN 60730-1

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Pollution degree	2
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,943 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------