



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura: porta 2 profilo verticale con fori: porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Serratura: zama Cerniera: acciaio inox Corpo e porta: acciaio inox 316L
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
Peso prodotto	32 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche ambientali	Igiene specifica Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	82,0 cm
Confezione 1: larghezza	40,0 cm
Confezione 1: profondità	82,0 cm
Confezione 1: peso	32,5 kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	180 cm
Confezione 2: peso	259 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------