

BROCA DE DIAMANTE STRONG S, LONGITUD DE TRABAJO 65 MM, Ø 68 MM

Número de artículo: 208778

Brocas de diamante Strong S; longitud de trabajo: 65 mm
segmentos de diamante cortados con láser de aglomerante de diamante pernos de diamante de aglomerante de diamante; adecuado para: Productos de hormigón (dureza media), hormigón armado, bloques huecos, mampostería, ladrillos (duros), ladrillos silicocalcáreos (abrasivo blando/duro/altamente compactado), quadrobloc, arenisca (dura), clinker (semiduro), yeso y hormigón celular.
Diseño: 8 mm de altura; longitud del segmento: 24 mm; número: 3; Ø: 68 mm

Longitud (mm) 124 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,45 kg



Atributo	Valor
Tipo de rosca	sonstige
Diámetro de la broca central	- mm
Sistema de grabación	sonstige
Tamaño nominal	68 mm
Con broca de centrado	No
Tamaño del sistema de montaje	M16
Profundidad de trabajo	65 mm
Revestimiento	Diamond
Apto para funcionamiento en húmedo	Sí
Adecuado para uso con percusión	No
Con enfriamiento por cera	No
Adecuado para la extracción de polvo	Sí
Con adaptador para aspiración de polvo	Sí

GTIN: 4021104087786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de