

HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage



2201796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, 5U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 67,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: orange (similaire à RAL 2003)

Avantages

- Montage aisé, sans outil
- Mécanisme de verrouillage Lock and Release de couleur différente pour une utilisation intuitive
- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité

Données commerciales

Référence	2201796
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHECZ
Product key	ACHECZ
GTIN	4046356933605
Poids par pièce (emballage compris)	4,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,52 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Série de boîtiers	ME-IO
Gamme de produits	ME-IO

Dimensions

Largeur	16,1 mm
Hauteur	67,95 mm
Profondeur	8,8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	orange (RAL 2003)
Matériau	PA6-GF30
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Montage

Type de montage	Encliqueter
-----------------	-------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage



2201796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage



2201796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage



2201796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr