

**TERMINALES PARA CABLES DE ENGASTE, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 25 MM²/16 MM Ø****Número de artículo: 180456**

---

Terminales de crimpar, tipo anillo Cu, DIN 46234. Datos técnicos

- Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: electroes-  
tañado, otras superficies bajo pedido - Especialmente ade-  
cuado para conductores de hilo fino según IEC 228 . Sección:  
25 mm²; Ø perno 16 mm; tamaño nominal según DIN: 16-25; D1:  
7,5; D3: 17; A: 11; B: 28; L: 35; S: 1,5; peso por 100 piezas ~kg: 0,92;  
unidad de embalaje: 100.

Longitud (mm) 180 mm

Anchura (mm) 100 mm

Altura (mm) 22 mm

Peso (kg) 0,0092 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Atributo                                        | Valor                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| material                                        | Kupfer                                  |
| Protección de superficies                       | verzinnt                                |
| longitud total                                  | - mm                                    |
| Sin halógenos                                   | Sí                                      |
| Mercancías en tiras                             | No                                      |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores macizos               | No                                      |
| AWG mín.                                        | 4                                       |
| Tamaño máximo AWG                               | 4                                       |
| sección nominal                                 | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                                     | ohne                                    |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico)        | 16                                      |
| Forma de la brida                               | Ringform                                |
| forma de vaina                                  | kurz                                    |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                                      |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                                      |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí                                      |
| Adecuado para conductores planos                | No                                      |
| Para uniones resistentes a la tracción          | No                                      |
| Cumple con la norma DIN                         | Sí                                      |

GTIN: 4021103804568

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de