



### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Profilo barra
Nome prodotto	Linergy LGYE
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Descrizione condotto sbarre	Linergy
Quantità per confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: laterale Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm Vano cavi - larghezza 300 mm
Tensione nominale di isolamento [U]	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV (grado di inquinamento: 3)
Corrente nominale di impiego [Ie]	3200 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	60 KA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 3 supporti (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 7 supporti (laterale posizione) 100 KA (1 s) per 4 supporti (orizzontale posizione) 100 KA (1 s) per 9 supporti (laterale posizione) 60 KA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione) 75 kA (1 s) per 5 supporti (laterale posizione)
Corrente ammessa	3200 A a 35 °C: <= IP31 2800 A a 35 °C: > IP31
Lunghezza	1625 mm
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	T-slot doppio
Passo del collegamento	Posizione di connessione libera

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,800 cm
Confezione 1: profondità	177,500 cm
Confezione 1: peso	15,540 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	18

Confezione 2: altezza	27,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	300,500 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------