


DGA AG N (929 045)


- Contacto de gran superficie para el descargadores de gas.
- Larga duración de vida debido a las reducidas pérdidas por quemadura en el conductor interior.
- Para utilizar en las intersecciones 0_A – 1 y superiores en el concepto de zonas de protección contra rayos.



Fotografía no vinculante



Esquema del DGA AG N



Dimensiones del DGA AG N

Descargador con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas recambiable. Excelente comportamiento HF de largo tiempo gracias a las pérdidas mínimas por quemadura a través del contacto de gran superficie del descargador de gas.

Tipo art. no.	DGA AG N 929 045
Clase de descargador	TYPE 1
Tensión máxima permanente DC (U _C)	180 V
Corriente nominal (I _n)	6 A
Potencia máxima de transmisión	150 W
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (I _{imp})	5 kA
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (I _n)	20 kA
Nivel de protección con I _n C2 (U _P)	≤ 850 V
Margen de frecuencia	0-2.5 GHz
Atenuación de intercalación	< 0.2 dB
Atenuación de reflujo	≥ 20 dB
Impedancia característica (Z)	50 Ω
Margen de temperatura de trabajo (T _u)	-40 °C ... +85 °C
Clase de protección	IP 65
Conexión	conector N / casquillo N
Toma de tierra a través de	paso (Ø16.1 mm) o tornillo de tierra
Material de la carcasa	latón, con superficie mejorada con placa de trimetal
Color	plateado
Cápsula de gas sustituible	si
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	266 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366910
GTIN	4013364091061
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.