

BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, AN X L 12,0 X 680 MM, 25 PIEZAS, NEGRO

Número de artículo: 186123

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas. Extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Revestimiento de poliéster, estabilizado a los rayos UV y sin halógenos. Resistencia térmica: de -80°C a +538/150°C. Certificación: UL, DNV, LR. AxL 12,0x680 mm, mazo de cables máx. 203 mm, resistencia mínima a la tracción 2200 N, recubierto de negro.



Longitud (mm) 400 mm
Anchura (mm) 200 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,0065 kg

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	12 mm
Longitud de la cinta	680 mm
espesor de la banda	0.25 mm
Diámetro del haz	5 mm - 203 mm
Mín. Fuerza de sujeción	2200 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal tooththing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Certificación UL	Sí
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	sonstige
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103861233

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de