

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 8+24+PE, taille: B10, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 24, Mâle, Raccordement à sertir, 230 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², application: Puissance / signal

Avantages

- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Données commerciales

Référence	1636318
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABA
Product key	AF7ABA
GTIN	4046356011457
Poids par pièce (emballage compris)	54,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	52,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Série	HC-K
Application	Puissance / signal
Type	B10
Nombre de pôles	32
Enfichable	8+24+PE
Numérotation des contacts	1 - 8 (Contacts de puissance) 1 - 24 (Contacts de commande)
Nombre de contacts de puissance	8
Nombre de contacts de commande	24
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	64 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	57 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	2,5 mm
---------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement à sertir (Contacts de puissance) Raccordement à sertir (Contacts de signalisation)
-----------------------------	--

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,5 mm² ... 4 mm² (Contacts de puissance) 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande)
---------------------	--

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Section raccordable AWG	20 ... 12 (Contacts de puissance)
	26 ... 14 (Contacts de commande)
Couple de serrage	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	7,5 mm (Puissance)
	8 mm (signal 0,14 mm² ... 1,5 mm²)
	6 mm (signal 2,5 mm²)

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	230 V (Contacts de puissance conducteur-terre)
	400 V (Contacts de puissance conducteur-conducteur)
	160 V
Contacts de puissance de la tension de référence	230/400 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV (Contacts de puissance)
	2,5 kV (Contacts de commande)
Courant de référence	16 A (Contacts de puissance)
	10 A (Contacts de commande)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau surface de contact, contact de puissance	Ag (alternative Au)
Matériau surface de contact, contact de commande	Ag (alternative Au)
Normes / Spécifications	PC
	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
--	---

Normes et spécifications

Essai

Normes/précriptions	PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2)
	PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact


1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>




Dessins

Dessin coté




Dessin coté

Dessin coté



Découpe pour le montage en cas d'utilisation sans boîtier

Dessin schématique



Nombre de pôles côté raccordement


HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact

1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>




Dessin schématique



Possibilités de codage

Diagramme



Courbe de derating

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	16 A	- 14	-
Contrôle	600 V	10 A	- 14	-

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-K 8/24-ESTC - Élément de contact



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1636318>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr